

Gulový ventil ITAP


Špeciálny kohút určený pre inštaláciu do rozvodov zemného plynu (nízkotlakové a strednotlakové) ako uzatváracia armatúra.

Technické údaje:

vhodný pre priemyselné, pneumatické a hydraulické inštalácie.
Ideálny pre teplú/studenú vodu, rôzne druhy olejov, stlačený vzduch a plyn.

Minimálna a maximálna pracovná teplota:


Vzduch: 20°C - 220°C
Voda: 0°C - 150°C bez pary
Plyn: 20°C - 60°C



Gulový ventil na plyn, FF LONDON -Typ 066 s pákou -závit vnútorný/vnútorný

Tovar. skup.: 54.60 066 000 01


d mm	Kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	CH mm	PN bar	Sk/ks mm
1/2"	-012 000	61	30,5	48,3	88,5	15	30,5	30,5	25	50	86,00
3/4"	-034 000	68	37,0	54,8	113,0	20	34,0	34,0	31	40	115,00
1"	-001 000	85	45,5	58,8	113,0	25	42,5	42,5	38	40	171,00



Gulový ventil na plyn, MF LONDON -Typ 067 s pákou -závit vonkajší/vnútorný

Tovar. skup.: 54.60 067 000 02


d mm	Kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	CH mm	PN bar	Sk/ks mm
1/2"	-012 000	68,0	30,5	48,3	88,5	15	30,5	37,5	25	50	90,00
3/4"	-034 000	75,5	37,0	54,8	113,0	20	34,0	41,5	31	40	119,00
1"	-001 000	90,5	45,5	58,8	113,0	25	42,5	48,0	38	40	179,00




Gulový ventil na plyn, FF LONDON -Typ 068 s motýlom -závit vnútorný/vnútorný

Tovar. skup.: 54.60 068 001 03


d mm	Kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	CH mm	PN bar	Sk/ks mm
1/2"	-012 000	61	30,5	44,3	54	15	30,5	30,5	25	50	85,00
3/4"	-034 000	68	37,0	47,3	62	20	34,0	34,0	31	40	111,00
1"	-001 000	85	45,5	51,3	62	25	42,5	42,5	38	40	168,00





Gulový ventil na plyn, MF LONDON -Typ 069 s motýlom -závit vonkajší/vnútorý

Tovar. skup.: 54.60 069 001 04



d mm	Kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	CH mm	PN bar	Sk/ks mm
1/2"	-012 000	68,0	30,5	44,3	54	15	30,5	37,5	25	50	88,00
3/4"	-034 000	75,5	37,0	47,3	62	20	34,0	41,5	31	40	115,00
1"	-001 000	90,5	45,5	51,3	62	25	42,5	48,0	38	40	174,00