




KEBUTYL-SYSTÉM B 80-C JEDNOPÁSKOVÝ SYSTÉM

System protikoróznej ochrany aplikovateľný za studena
trieda zatavenia C, prevádzková teplota do 50° C

Kebutyl - základný náter K III spotreba cca. 0,2lit./m

Kebulen - páska B 80-C 2 vinutia s 50%-ným prekrytím je asymetrická trojvrstvová protikorózna páska na báze butylkaučuku so stabilizačnou PE nosnou fóliou – celková hrúbka 0,8 mm.

Tovar.skup.: 41.

Typ	Kód	Sk/ks (kotúč)	Sk/ks (kart.)	Dĺžka/ kotúč (m)	Šírka/ kotúč (mm)	ks / kart.
KEBULEN- páska B 80 C 12 111- 	-030 015 080	396,30	3.567,00	15	30	9
	-050 015 080	660,50	3.963,00	15	50	6
	-100 015 080	1.321,00	3.963,00	15	100	3

Typ	Kód	Sk/l	Sk/bal.	l /bal
KEBUTYL náter K III. 51 151-	-001 000	396,30	396,30	1
	-005 000	374,30	1.871,00	5
	-010 000	333,90	3.339,00	10

KEBUTYL - KITT

Doplnok k jedno a dvojpáskovým systémom

- plastická hmota na báze butylkaučuku mäkkej konzistencie pre vyplnenie dutín a priestorov na armatúrach, medzi šróbeniami a podobne, podľa potreby.

Tovar.skup.: 41.

Typ	Kód	Sk/ks	Sk/ks (kart.)	ks / kart.
KEBUTYL-KITT kotúč 2000x40x5 51 161-	-000 000 001	532,10	3.192,00	6
	-000 000 002	510,00	3.570,00	7

RUCNÉ NAVÍJACIE ZARIADENIE

- je určené pre navíjanie izolacných systémov KEBUTYL aplikovateľných za studena po obvode rúr a tvaroviek. Zariadenie zabezpečuje rovnomerné ťahové napätie a dodržanie predpísaného prekrytia pásovk pri navíjaní.

Tovar.skup.: 49.41 000 000



Kód	Sk/ks
-000 001	26.299,90