

## TESNIACI GOLIER

Elastický tesniaci golier umožňuje dosiahnuť absolútne utesnenie medzi potrubím, ktoré sa má zabetónovať a stavebným a objektom:

- šachtové prípojky
- domové prípojky
- bazény
- odvody vody

Účinnosť utesnenia proti spodnej tlakovej vode do 3 barov. Je dodávaný spolu s páskami z ušľachtilej ocele.

Možnosť použitia pre rúry:

plastové  
ocelové  
liatinové  
azbesto-cementové  
cementové



Tovar.skup.: 47 000 00

	<i>D rúry (mm)</i>	<i>Kód</i>	<i>Sk/ks</i>	<i>Upínací pás (mm)</i>	<i>DN (mm)</i>
	32	-0025-0032	<b>1.786,00</b>	40 - 60	25
	40	-0032-0040	<b>1.786,00</b>	50 - 70	32
	50	-0040-0050	<b>1.786,00</b>	60 - 80	40
	63	-0050-0063	<b>1.847,20</b>	70 - 90	50
	75	-0065-0075	<b>2.016,00</b>	80 - 100	65
	90	-0080-0090	<b>2.110,70</b>	100 - 120	80
	110	-0100-0110	<b>2.280,10</b>	120 - 140	100
	125	-0125-0125	<b>2.448,90</b>	130 - 150	125
	140	-0125-0140	<b>2.496,60</b>	150 - 170	125
	160	-0150-0160	<b>2.510,10</b>	170 - 190	150
	180	-0175-0180	<b>2.597,80</b>	190 - 210	175
	200	-0175-0200	<b>2.645,40</b>	210 - 230	175
	225	-0200-0225	<b>2.726,60</b>	230 - 250	200
	250	-0225-0250	<b>2.794,30</b>	260 - 280	225
	280	-0250-0280	<b>2.922,50</b>	290 - 310	250
	315	-0300-0315	<b>3.233,70</b>	320 - 340	300
	355	-0350-0355	<b>3.878,00</b>	350 - 390	350
	400	-0400-0400	<b>4.213,00</b>	400 - 440	400
	450	-0450-0450	<b>4.434,60</b>	450 - 490	450
	500	-0500-0500	<b>4.960,40</b>	500 - 540	500
	560	-0550-0560	<b>5.420,40</b>	550 - 590	550
	630	-0600-0630	<b>5.942,20</b>	600 - 660	600
	710	-0700-0710	<b>6.548,50</b>	710 - 750	700
	800	-0800-0800	<b>7.263,70</b>	810 - 850	800
	900	-0900-0900	<b>8.681,80</b>	910 - 950	900
	1000	-1000-1000	<b>10.203,60</b>	1020 - 1050	1000
	1200	-1200-1200	<b>12.037,20</b>	1220 - 1250	1200

Príklady použitia:

